



**CONDUCCIÓN DE
FLUIDOS INDUSTRIALES**

 **Famiq**
ACEROS INOXIDABLES

Motor, movimiento, avance, eso es Famiq



Desde hace más de 65 años impulsamos la industria, trabajando con pymes y multinacionales de múltiples rubros industriales.

- **Líderes** en fabricación y comercialización de productos y servicios de acero inoxidable y afines.
- **Portfolio más completo** del mercado, con más de 13.000 productos en stock permanente.
- **Presencia en puntos estratégicos** del país y proyección a nivel regional e internacional.
- **Producción local** con tecnología de punta y procesos de alta eficiencia.
- **Impulso a economías regionales** con productos y servicios específicos para cada industria.
- **Respaldo FAMIQ**, sello de garantía y confianza gracias a una trayectoria de más de 65 años.
- **Certificaciones de calidad ISO** que aseguran estándares de operación de clase mundial.

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES



Procesos eficientes y seguros aptos para la máxima exigencia.

- Caños, accesorios y válvulas diseñados para manejar fluidos petroquímicos o industriales.
- **Industrias** que utilizan estos productos:

- | | |
|--|--|
|  Aceiteras |  Máquinas y equipos |
|  Aguas y gaseosas |  Mecanizados |
|  Azucareras |  Petroleras |
|  Bio combustibles |  Químicas |
|  Celulosas |  Refrigeración industrial |
|  Cerveceras | |
|  Citrícolas | |
|  Gas | |

CONDUCCIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES

Accesorios para cañería

Espesores milimétricos con costura AISI 304L / 316L



Casquete

De Ø21.3mm (1/2")
a Ø609.6mm (24")



Cruz

De Ø33.4mm (1")
a Ø273.1mm (10")



Curva 45°

De Ø21.3mm (1/2")
a Ø609.6mm (24")



Curva 90°

De Ø21.3mm (1/2")
a Ø609.6mm (24")



Oliva para soldar

De Ø33.4mm (1")
a Ø219.1mm (8")



Reducción excéntrica y concéntrica

De Ø33.4 x Ø21.3mm (1" x 1/2")
a Ø273.1 x Ø219.1mm (10" x 8")



Casquete

De Ø21.3mm (1/2")
a Ø609.6mm (24")



Cruz

De Ø33.4mm (1")
a Ø323.9mm (12")



Curva 45°

De Ø13.7mm (1/4")
a Ø508mm (20")



Curva 90°

De Ø13.7mm (1/4")
a Ø508mm (20")



Reducción excéntrica y concéntrica

De Ø26.7 x Ø21.3mm (3/4" x 1/2")
a Ø609.6 x Ø508mm (24" x 20")



Tee de reducción

De Ø21.3mm (1/2")
a Ø273.1mm (10")



Tee

De Ø21.3mm (1/2")
a Ø273.1mm (10")



Tee de reducción

De Ø13.7mm (1/4")
a Ø508mm (20")



Tee

De Ø13.7mm (1/4")
a Ø508mm (20")

Materiales en espesores 1.5, 2, 2.5 y 3mm

Materiales en schedules 5, 10, 40 y 80

Accesorios roscados baja presión S.150 PSI AISI 304L / 316L

Los accesorios roscados S150 PSI (10kg/cm²), son fabricados en función centrífuga según ASTM A-351.

Son utilizados habitualmente en tuberías de agua y gas, tubos de diámetro pequeño, aire comprimido y vapor de baja presión.



Cupla

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Media cupla

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Niple

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Medio niple

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Tapón hexagonal

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Unión doble BW-BW

De Ø1/8" a Ø4"



Unión doble H-H

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Tapa redonda

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Enterrosca

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Enterrosca reducción

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Codo 90°

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Codo 90° M/H

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Codo 45°

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Tee

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Cruz

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Oliva rosca macho

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Contratuerca

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Buje de reducción

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)



Cupla de reducción

De Ø1/8" a Ø4"
NPT / DIN 2999
(ISO 7)

Accesorios alta presión S.3000 PSI AISI 304L / 316L

Los accesorios socket weld S3000 PSI (200kg/cm²), se utilizan en líneas de alta presión a temperatura ambiente y donde no es posible un tratamiento térmico luego de la soldadura.



Codo 90° socket weld
De Ø1/8" a Ø2"



Codo 45° socket weld
De Ø1/8" a Ø2"



Tee socket weld
De Ø1/8" a Ø2"



Unión doble socket weld
De Ø1/8" a Ø2"



Cupla socket weld
De Ø1/8" a Ø2"



Media cupla socket weld
De Ø1/8" a Ø2"



Cupla reducción socket weld
De Ø1/8" a Ø2"



Tapa socket weld
De Ø1/8" a Ø2"



Tee roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Cupla roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Media cupla roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Tapa roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Codo 90° roscado
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Codo 45° roscado
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Tapón hexagonal roscado
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Buje de reducción roscado
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Cupla de reducción roscada
De Ø1/8" a Ø2"
NPT / BSPT



Unión doble roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Cruz roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT



Enterrosca roscada
De Ø1/4" a Ø2"
NPT / BSPT

Fabricados bajo la norma ASTM F1387, los conectores **HAMLET** cuentan con un baño de plata en sus roscas OD que aumentan la reutilización del producto en las instalaciones. Sus conexiones OD y NPT varían desde Ø1/8" hasta Ø3/4".



Conectores rectos

- 1 Macho NPT x OD
- 2 Hembra NPT x OD

Conectores de unión

- 3 Reductora OD x OD
- 4 Recta 2 tubos OD x OD
- 5 Tee 3 tubos OD x OD
- 6 Tee 2 tubos NPT x OD

Conectores codos

- 7 2 tubos OD x OD
- 8 Macho NPT x OD

Conector buje de reducción

NPT (M) x NPT (H)

Conectores tuerca, virola y contravirola

Válvulas conectoras

- 9 Aguja hembra OD x OD
- 10 De retención NPT x NPT

Uniones para cañería



Brida slip on
De Ø1/2" a Ø24"



Brida lap joint
De Ø1/2" a Ø10"



Brida ciega
De Ø1/2" a Ø24"



Stub end
De Ø21.3 (1/2") a Ø609.6mm (24")



Brida roscada
De Ø1/2" a Ø2"



Brida welding neck
De Ø1/2" a Ø10"



Brida socket weld
De Ø1/2" a Ø2"



Collar
De Ø21.3 (1/2") a Ø609.6mm (24")

Acoples rápidos y bebederos



1 LNE 2 LTM



3 LCH 4 LCM



5 LCE 6 LTH



7 LNH 8 LNM



Bebederos porcinos
De Ø1/2" R/W
1 NL736 2 NL742

Adaptadores y cuerpos de acoples rápidos (De Ø1" a Ø4")

NUEVOS MODELOS WAFER



Tipo wafer mariposa

- 1 2 PTFE / EPDM - NBR - EPDM con maneta de Ø2" a Ø6".
- 3 Dos Cuerpos - PTFE - con maneta de Ø2" a Ø8"
- 4 Repuesto de junta EPDM de Ø2" a Ø12".
- 5 PTFE / EPDM - NBR - EPDM con volante de Ø8" a Ø12".
- 6 EPDM actuada de Ø2" a Ø5".

Tipo wafer lug con maneta o volante

- 7 PTFE manual de Ø2" a Ø6".
- 8 PTFE con volante de Ø8" a Ø12".



Válvulas de retención

- 8 A disco tipo wafer



- 9 Duo check tipo wafer
De Ø2" a Ø12" Serie 150 (PN16).
NBR - EPDM.



A clapeta



Filtro Y

De Ø1/2" a Ø3" Serie 600.



Válvula globo

De Ø1/2" a Ø2" Serie 200.



Válvulas bridadas

- 1 Paso total



- 2 Paso reducido



- 3 Esclusa



Válvulas de sobrepresión

- 1 Tubular DIN2999
- 2 Hexagonal DIN2999



Válvulas esféricas 2 cuerpos

- 1 DIN2999 S2000 PSI
- 2 NPT / DIN2999 1000 WOG



Válvulas esféricas 3 cuerpos

- 1 NPT / DIN2999 1000 WOG
- 2 NPT / DIN2999 actuada
- 3 Socket Weld 1000 WOG

Potenciamos el desarrollo de nuestra **gente**, de la **industria** y del **país**

Portfolio de productos					
 MATERIAS PRIMAS	 CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SANITARIOS	 CONDUCCIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES	 CONSUMIBLES INDUSTRIALES	 FERRETERÍA & AFINES	 ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN
Calidad para fabricar con estándares de clase mundial.	Procesos con la máxima pureza, eficiencia y seguridad.	Procesos eficientes y seguros aptos para la máxima exigencia.	Insumos de alta calidad para un rendimiento superior.	Variedad, calidad y belleza de inicio a fin del proyecto.	Valor agregado para cada necesidad y desafío.
Calidad certificada ISO • Tecnología e innovación • Stock permanente Fabricación propia • Asesoramiento técnico y comercial					

www.famiq.com

 Casa Central, CABA  (+54 11) 4505 4000  ventas@famiq.com.ar

 Mendoza (+54 261) 497 8148 mendoza@famiq.com.ar	 Rafaela (+54 3492) 42 4666 rafaela@famiq.com.ar	 Rosario (+54 341) 431 2000 rosario@famiq.com.ar	 Tucumán (+ 54 381) 421 2700 tucuman@famiq.com.ar	 Córdoba (+54 351) 570 4490 cordoba@famiq.com.ar	 Río Negro Punto de retiro 14 de abril 360, Allén.	 Montevideo (0598) 2486 4040 ventas@famiq.com.uy
---	---	---	--	--	---	--



 **Famiq**
ACEROS INOXIDABLES